

Технические требования к макетам для широкоформатной печати

Принимаются файлы в различных форматах *.tiff, *.cdr, *.jpeg, *.psd, *.pdf, *.eps, *.ai.

Файлы присылать через файлообменники (dropmefiles, webfile, ifolder, megaupload, Яндекс.Диск, Google.Диск).

При отправке файлов через интернет в форматах cdr, *.psd, *.pdf, *.dwg, *.eps, *.ai. необходимо приложить превью файла в формате *.jpeg

Необходимость полей с фоном по краю макета обговаривается в каждом конкретном случае. В большинстве случаев **поля не нужны!**

Растровые изображения

Для **ВСЕХ** растровых изображений:

- Использовать палитру цветовой модели **CMYK**.
- Масштаб 1:1.
- Разрешение файла при интерьерной печати 1440 dpi — **150-300 dpi**
(в зависимости от размеров файла и тонкости линий в самом изображении),
при уличной печати 360 dpi — **разрешение 56-100 dpi**.
- Метки реза и поля под обрез не требуются.

Особенности сохранения некоторых форматов:

TIFF

- Слить все слои, при сохранении убрать галочку Layers (Слои).
- Без дополнительных альфа-каналов (Channels) и без путей (Paths).
- Сохранять без LZW компрессии, сжатие выбрать NONE (и после заархивировать).

PSD

- Все слои со шрифтами необходимо растривать (правой клавишей на слой в меню Layers — Rasterize Type), либо приложить файлы всех необходимых шрифтов.
- Все слои, которые не нужно печатать, необходимо удалить.
- Если все слои сделать невидимыми, то размер файла уменьшится.
- Избегать дополнительных альфа-каналов (Channels) и путей (Paths).

JPEG

- При сохранении задать следующие параметры Image Options (Параметры изображения):
Quality (Качество) – 9, Format Options (Настройки формата) – Baseline (“Standart”) Базовый, стандартный.
При данной сжатии размер файла значительно уменьшается, но при этом уменьшение качества по сравнению с аналогичным файлом TIFF не заметно.

Векторные форматы

- В документе не должно быть ничего, кроме того, что вы хотите напечатать (никаких объектов и деталей, выходящих за пределы области печати, прикрытых или не прикрытых белыми прямоугольниками).
- Масштаб 1:1 или 1:10.
- Все растровые изображения должны быть прикреплены (в CorelDraw — автоматически, в Adobe Illustrator, через меню link, при загрузке изображений убрать галочку link), либо изображение должны быть приложены отдельно.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые (как вариант, приложены файлы всех используемых шрифтов).
- Если у краёв имеется белый фон (полный или частично) необходимо задать чёрную рамку толщиной в 1pt.